

Τιμολόγιο Μελέτης

A.T.: 001

NET N ΟΙΚ A Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή αθλητικού ελαστικού
073.94 συνθετικού δαπέδου

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7373.1 100,00%

Επίστρωση αθλητικού ελαστικού συνθετικού δαπέδου με πιστοποίηση ITF
πολλαπλών χρήσεων CUSHION κατασκευασμένο σε 5 στρώσεις πάνω σε υπάρχον
δάπεδο συνολικού πάχους περίπου 4-5 mm.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- α) Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου θα περιλαμβάνει την αναρρόφηση
της παραγόμενης σκόνης, τον επιμελή καθαρισμό του δαπέδου και το
στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά υλικά.
- β) Το στέγνωμα της επιφάνειας (από μόνη της ή με χρήση πεπιεσμένου αέρα),
ώστε η υγρασία του να μην υπερβαίνει το 4%
- γ) 3 στρώσεις υλικού cushion με πούδρα καουτσούκ για καλύτερη
αντικραδασματικότητα
- δ) 2 στρώσεις ακρυλική βαφή αναμειγμένη με χαλαζιακή αμμό σε πολλούς
χρωματισμούς 24 ώρες μετά την τρίτη στρώση για την εξασφάλιση της
αντιολισθηρότητας του δαπέδου
- ε) διαγράμμιση γηπέδου ανάλογα με τις διαστάσεις του γηπέδου

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας
(1 m²) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ
(Αριθμητικώς): 13,00

A.T.: 002

NET N ΟΙΚ Α Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Προμήθεια και
064.31 τοποθέτηση πλέγματος περίφραξης πάχους 2,7mm με μάτι 5x5

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6431 100,00%

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού διπλογαλβανισμένου πλέγματος περίφραξης πάχους 2,7 mm με μάτι 5x5, τοποθετημένο σε ορθοστάτες με ήλωση ή συγκόλληση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλέγματος.
(1 m²) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ
(Αριθμητικώς): 6,00

A.T.: 003

NET N ΟΙΚ Α Επισκευή περίφραξης
022.65.2

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2275 100,00%

Εργασίες επισκευής μεταλλικής περίφραξης με κατακόρυφους ορθοστάτες και μεταλλικό πλέγμα ύψους μέχρι 5μ. η οποία έχει υποστεί ζημιές από πρόσκρουση οχημάτων , καιρικά φαινόμενα ή άλλες αιτίες .

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η τοπική καθαίρεση τμημάτων ορθοστατών, η αντικατάστασή τους και η πάκτωσή τους, που έχουν καταρρεύσει ή μετακινηθεί ή υποστεί φθορές όπου είναι απόλυτη ανάγκη.
- Η χειρωνακτική εργασία για την επιδιόρθωση την τοποθέτηση γαλβανισμένου σύρματος που θα συνδέει τους ορθοστάτες στην βάση και στην κορυφή της περίφραξης
- Η ευθυγράμμιση, η συγκόλληση των ορθοστατών, όπου χρειάζεται.

-Ο καθαρισμός από τα προϊόντα της καθαίρεσης και αποκατάστασης των ζημιών
και η απομάκρυνσή τους

Τιμή ανά τεμάχιο
(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): **ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ**
(Αριθμητικώς): **800,00**

/ /2016

Η επιβλέπουσα

/ / 2016

Ο προιστάμενος ΤΕΜ

/ / 2016

Η διευθύντρια ΤΥΔ

Κοντοστέργιου Αγορίτσα
Πολιτικός Μηχανικός

Σακκάς Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός

Γρύλλια Σοφία
Τοπογράφος Μηχανικός