

3 Κωστακιοί (μετά από γήπεδο)

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

Χωματοουργικά - Καθαιρέσεις

ΑΤ. 004 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. (m3)

1 Σε τμήμα της οδού

	150x4,50x0,50	337,500	
ΣΥΝΟΛΟ			337,5

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004 (m3)	337,5
---------------------------------------	-------

ΑΤ. 005 Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm. (m3)

1 Εξυγίανση σε τμήμα της οδού

	150x4,50x0,50	337,500	
ΣΥΝΟΛΟ			337,5

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 005 (m3)	337,5
---------------------------------------	-------

ΑΤ. 006 Κατασκευή επιχωμάτων. (m3)

1 Ως παραπάνω

	337,50	337,500	
ΣΥΝΟΛΟ			337,5

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 006 (m3)	337,5
---------------------------------------	-------

Οδοστρωσία

ΑΤ. 019 Υπόβαση οδοστρωσίας, Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m. (m2)

1 Στο τμήμα της οδού

	150x5,00	750,000	
ΣΥΝΟΛΟ			750

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική
Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 019 (m2)			750

ΑΤ. 020 Βάση οδοστρώσας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155). (m2)

1 Στο τμήμα της οδού

	150x5,00	750,000	
ΣΥΝΟΛΟ			750
Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 020 (m2)			750

Ασφαλτικά

ΑΤ. 021 Ασφαλτική προεπάλειψη. (m2)

1 Σε όλο το μήκος

	350x4,50	1575,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1575
Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 021 (m2)			1575

ΑΤ. 023 Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος (t)

1 Ισοπεδωτική σε τμήμα

	200x2,50x0,03x2,4	36,000	
ΣΥΝΟΛΟ			36
Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 023 (t)			36

ΑΤ. 024 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. (m2)

1 Σε όλη την οδό

	350x4,50	1575,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1575
Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 024 (m2)			1575